

GAB-CX400 / GAB-CX400UF / GAB-CX600

Cables coaxiales de 50 ohmios para radiocomunicación - venta por metro



TRES CONSTRUCCIONES PARA DIFERENTES INSTALACIONES

La Serie CX de GABR132 reúne tres cables coaxiales de 50 ohmios con conductor central de cobre, dieléctrico de espuma de polietileno, pantalla y malla de aluminio, y cubierta negra de PVC con protección UV.

- GAB-CX400: conductor central unifilar de 2,74 mm.
- GAB-CX400UF: conductor central multifilar de 7 x 0,95 mm y construcción ultraflexible.
- GAB-CX600: conductor central unifilar de 4,47 mm y diámetro exterior de 15,00 mm.

El precio corresponde a un metro del modelo seleccionado.

Modelos disponibles

IMAGEN	MODELO	CONSTRUCCIÓN	APLICACIÓN
	GAB-CX400	Unifilar 10,30 mm	Instalaciones fijas y tendidos con conductor central sólido.
	GAB-CX400UF	Multifilar Ultraflexible 10,30 mm	Curvas, gabinetes, conexiones entre equipos y montaje flexible.
	GAB-CX600	Unifilar 15,00 mm	Tendidos que requieren una construcción coaxial de mayor sección.

Uso recomendado

Antenas, estaciones base VHF/UHF, repetidores, radios móviles, duplexores, divisores de potencia, gabinetes y sistemas profesionales de radiofrecuencia.

Contenido

Cable coaxial GABR132 del modelo seleccionado, entregado según la cantidad total de metros comprados. No incluye conectores, adaptadores, herramientas ni instalación.

Observaciones

IMPORTANTE

Los conectores deben seleccionarse según el diámetro exterior, el conductor central y el sistema de montaje. El GAB-CX400UF utiliza conductor multifilar y requiere verificar la compatibilidad del pin del conector.

Especificaciones técnicas

Comparación de construcción de la Serie CX

CARACTERÍSTICA	GAB-CX400	GAB-CX400UF	GAB-CX600
Impedancia	50 ohmios	50 ohmios	50 ohmios
Conductor central	Cobre unifilar	Cobre multifilar	Cobre unifilar
Medida del conductor	2,74 ± 0,02 mm	7 x 0,95 ± 0,02 mm	4,47 ± 0,20 mm
Flexibilidad	Estándar	Ultraflexible	Estándar
Dieléctrico	Espuma de polietileno	Espuma de polietileno	Espuma de polietileno
Pantalla	Lámina de aluminio	Lámina de aluminio	Lámina de aluminio
Malla de aluminio	144 x 0,15 mm	144 x 0,15 mm	112 x 0,12 mm
Diámetro exterior	10,30 ± 0,20 mm	10,30 ± 0,20 mm	15,00 ± 0,20 mm
Cubierta	PVC negro	PVC negro	PVC negro
Protección UV	Sí	Sí	Sí
Venta	Por metro	Por metro	Por metro

Construcción de cada modelo



GAB-CX400

Unifilar de 10,30 mm. Recomendado para instalaciones fijas.



GAB-CX400UF

Multifilar 7 x 0,95 mm y ultraflexible para curvas y conexiones.



GAB-CX600

Unifilar de 15,00 mm para tendidos de mayor sección.

Selección del modelo

- Seleccione GAB-CX400 para conductor unifilar e instalación principalmente fija.
- Seleccione GAB-CX400UF cuando necesite conductor multifilar y una construcción ultraflexible.
- Seleccione GAB-CX600 cuando el proyecto requiera una construcción coaxial de mayor sección.

Venta y compatibilidad

Cada unidad agregada al carrito corresponde a un metro. La entrega se realiza normalmente en un tramo continuo, según cantidad y stock. Los conectores deben seleccionarse según las dimensiones del modelo y se venden por separado.

DATOS NO DECLARADOS

El proveedor no informó atenuación por frecuencia, potencia admisible, frecuencia máxima, capacitancia, pérdida de retorno ni radio mínimo de curvatura. Estos valores no deben presumirse a partir de productos LMR® o RG de otros fabricantes.



GABR132 Telecomunicaciones

Venta • Arriendo • Instalaciones • Servicio Técnico

ventas@gabr132.cl | +56 9 9223 2132 | www.gabr132.cl

Ficha comercial elaborada por GABR132 para la línea GAB Coaxial. Las denominaciones Serie CX identifican comercialmente estos productos. No corresponden a una certificación RG/MIL ni indican que sean fabricados por Times Microwave Systems o pertenezcan a la familia registrada LMR®. Las características y dimensiones pueden variar sin previo aviso.